

Ziegel-Wandelement 36er WDz 0.09 6 - 0,65

Artikel-Nr.:	W 0609
Anwendung:	Aussenwand
Wandstärke:	36,5 cm
Ausschreibungsvorschlag:	<p>36er Ziegelwandelement nach DIN 1053 Teil 4 und bauaufsichtlicher Zulassung, max. Wandlänge 6,50 m, Wandhöhe 3,62 m. Toleranz im Mauerwerk +/- 1 cm. Liefern und Montage der Wandelemente rohbaufertig einschl. Kran, erste Lagerfuge und Fugenverguss.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Wanddicke: 36,5 cm > Ziegel WDz 0.09 6 - 0,65 > Charakteristische Festigkeit $f_k = 1,3 \text{ N/mm}^2$ (LM 21) > Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK > U-Wert 0,23

Technische Daten	Kennzahl	LM 21
Wandgewicht:	Wandgewicht	240 kg/m ²
Materialverbrauch:	Mörtelbedarf Lagerfuge (erste Lage)	11,0 Liter/lfm
	Mörtelbedarf Stoßfuge (Montagefuge)	13,6 Liter/lfm
Wärmeschutz:	Wärmeleitfähigkeit λ_R [W/mK]	0,09 W/mK
	U-Wert	0,23 W/mK ²
Schallschutz:	Rohdichte [kg/dm ³]	0,65 kg/dm ³
	Gewicht [Beidseitig verputzt]	270 kg/m ²
	Bewertetes Direktschalldämm-Maß R_w (neu)	-

	Bewertetes Schalldämm-Maß R'wR (alt)	-
Brandschutz:	Brandschutz	F-90A
	Festigkeitsklasse	6 N/mm ²
Statik:	Charakteristische Mauerwerksfestigkeit (fk)	1,3 N/mm ²
